



Табло VAP-0163-00 предназначено для индикации числа свободных мест на парковке или в ее отдельной зоне.

Табло работает в составе подсистемы подсчета числа свободных мест VAP-100 семейства оборудования VECTOR\_AP®.

Табло имеет четыре светодиодных семисегментных индикатора повышенной яркости и подсвечивающуюся надпись «Свободно мест».

#### Особенности

- Изящный корпус из анодированного алюминиевого профиля. По специальному заказу профиль может быть окрашен в цвета RAL порошковой эмалью.
- Подсветка надписи «Свободно мест» люминесцентными светильниками автоматически отключаемая в светлое время суток
- Яркость светодиодов достаточна для индикации на ярком солнце. Регулируется в зависимости от освещенности.

#### Технические характеристики

Напряжение питания	220В, 50 Гц.
Потребляемая мощность, не более	90 Вт
Протокол обмена данными	CAN
Высота символов	140 мм
Исполнение	IP 54
Рабочая температура	-50...+50°C
Вес	8 кг

#### Крепление табло

На корпусе табло имеются 5 резьбовых втулок с винтами (3 на верхней стенке и по одному на боковых).

Крепление должно осуществляться с помощью специально изготовленных кронштейнов.

Допускается крепление с использованием 3-х резьбовых отверстий на верхней крышке или 2-х резьбовых отверстий на боковых крышках

По специальному заказу гермовводы могут быть расположены в другом месте корпуса.

